



**Wireless Shading, Paket, vorprogrammiert**

**Typ** CPAD-00/214  
**Katalog Nr.** 193729

**Lieferprogramm**

Product Type			verpackte Einheiten Aktor Drucktaster
Befestigungsart			Unterputz Aufputz
Versorgung			Batterie Netzversorgt
Betätigungsfunktion			Beschattung
Positionstaster-Kompatibilität			55 mm (Universal)
Wippensteckplatz			1-fach
Farbe			Reinweiß

**Technische Daten nach ETIM 7.0**

Installationsbussysteme (EG000032) / Bussystem-Jalousieaktor (EC001330)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Bussystem / Bussystem-Jalousieaktor (ecl@ss10.0.1-27-14-31-28 [AKE296014])			
Bussystem KNX			nein
Bussystem KNX-Funk			nein
Bussystem Funkbus			ja
Bussystem LON			nein
Bussystem Powernet			nein
Andere Bussysteme			xComfort
Funk bidirektional			ja
Montageart			Unterputz
Breite in Teilungseinheiten			3
Mit Busankopplung			ja
Busmodul abnehmbar			nein
Vor Ort-/Handbedienung			ja
Mit LED-Anzeige			ja
Anzahl der Eingänge			0
Schaltstrom ohmsch		A	6
Max. Schaltleistung		W	1380
Max. Anzahl der Jalousieausgänge			1
Funktion Schalten			ja
Stromart			AC
Schutzart (IP)			IP20
Min. Tiefe der Gerätedose		mm	26